Kit MOVER 5 CAT (à chaîne) PROTECO

Kit MOVER 5 CAT à chaîne pour portail coulissant



Marque : PROTECO
Référence : RPF109

Options disponibles :
Avec deverrouillage de secours : Non, Oui (+ 96.00€)
Avec un Remootio 3 (Rem3) : : Non, Oui (+ 120.08€)
Avec un clavier a codes filaire : Non, Oui (+ 66.08€)


Descriptif :
Le kit MOVER 5C (5 pour 500kg max) est composé de:

1 moteur capacité 500kg maximum
1 plaque de réglage
1 carte de gestion Q80S avec son recepteur integré
2 télécommandes ANGIE
1 jeu de cellules PRF40I
1 clignotant à led LUCE
1 antenne ANT02
5 m de chaîne
Notice

La carte inclus le passage piéton et le ralentissement en fin de course.

Le système à chaine permet de motoriser des sites ou le sol manque de stabilité, voir si le portail n'est pas parfaitement droit. Ce système corrige les petites imperfections

DIMENSIONS



Caractéristiques techniques :

	CAT 5	CAT 8
Alimentation	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz
Consommation	1.2 - 1.7A	1.2 - 2A
Puissance	250 W	300 W
Condensateur	8 µF	10 µF
Protection thermique	150°C	150°C
Poussée	350 N	440 N
Classe IP	44	44
Vitesse moteur (tours/min)	1400 rpm	1400 rpm
Ouverture	8.5 m/min	8.5 m/min
Poids maxi	500 Kg	800 Kg
Cycle de travail	40%	40%


Mise en situation :

SCHEMA D'INSTALLATION

1_Clignotant **2**_Antenne **3**_Moteur avec centrale et récepteur **4**_Contacteur à clé **5**_Photocellules en FERMETURE **6**_Photocellules en OUVERTURE **7**_Barre palpeuse **8**_Colonne pur photocellules **9**_Chaîne

INSTALLATION MAP

1_Flashing light **2**_Outstanding antenna **3**_Gear motor complete with control board and radio receiver **4**_Key switch **5**_Outer photocell **6**_Inner photocell **7**_Safety strip **8**_Photocell posts **9**_Chain



Lien vers la fiche du produit