**Moteur UNIVERSAL Bloquant - 2 moteurs PSE22**

Double motorisation pour rideaux roulants. Pour fermetures résidentielles et industrielles jusqu'à 320 kg

**Référence :** PSE22

**Moteur rideaux roulants**

## Moteurs doublés qui permet d’automatiser tous les types de rideaux roulants jusqu'a 320 kg.

Butées mécaniques intégrées pour un réglage simple et précis, en fermeture ou en ouverture.

Options possibles : Clignotant / Cellules / Contacteur à clé / Antenne / Digicode / Dévérouillage de secours externe / Télecommande via smartphone / Télécommande traditionnelle / Barre palpeuse.

## Dimensions :




**Caractéristiques techniques :**

| TECHNICAL FEATURES | UNIVERSAL | UNIVERSAL B | UNIVERSAL B-2M | FICHE TECHNIQUE |
|---|---|---|---|---|
| Power supply | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz | Alimentation |
| Current | 2.7A | 2.7A | 5.5A | Consommation |
| Motor power | 600 W | 600 W | 1260 W | Puissance moteur |
| Thrust | 178 Nm | 178 Nm | 443 Nm | Couple |
| Pulley speed | 10 rpm | 10 rpm | 8 rpm | Vitesse |
| Max load | 170 Kg | 170 Kg | 360 Kg | Capacité de soulèvement |
| Max stroke | 6 m | 6 m | 6 m | Course |
| Drive-shaft diameter | 60/48 mm | 60/48 mm | 76 mm | Arbre |
| Spring-holder pulley | 200/220 mm | 200/220 mm | 240 mm | Porte-ressorts |
| Duty cycle | 30% | 30% | 30% | Cycle de travail |

**Mise en situation :**

## STANDARD INSTALLATION
## SCHÉMA DE POSE

1. Gear motor
   Motoréducteur
2. Blinker
   Clignotant
3. Aerial
   Antenne
4. Control board
   Boîtier électronique
5. CLOSING photocells
   Photocellule en FERMETURE
6. Keyswitch
   Contacteur à clé




[Lien vers la fiche du produit]