

KIT VIDÉO 4,3 POUCES AVEC PLATINE SUPER ÉTROITE SG-VIDEO-43

Kit Visiophone avec Platine Super Étroite Ultra Grand Angle de 165° et Moniteur Intérieur 4.3 Pouces



Référence : SG-VIDEO-43

Descriptif :

MATERIEL SUR COMMANDE

Kit Visiophone avec Platine Super Étroite Ultra Grand Angle de 165° et Moniteur Intérieur 4.3 Pouces

Découvrez le Kit de Visiophonie SG-VIDEO-43 de StarGates, alliant la platine de rue SG616, le Moniteur SG43, et l'alimentation SG4 pour une solution complète de surveillance et de communication intelligente.

Moniteur SG43

Le moniteur SG43 de Gates France offre une solution de visiophonie haut de gamme, alliant performance et simplicité d'utilisation. Doté d'un écran couleur de 4.3 pouces et de touches sensibles, ce moniteur assure une expérience utilisateur intuitive.

La platine de rue en Zamac, un alliage de zinc, est conçue avec un format extra étroit, facilitant son installation. Dotée d'une caméra grand angle de 105° et d'un éclairage LED nocturne, elle garantit une surveillance efficace de votre entrée.

Grâce à ses touches sensibles, le moniteur SG43 permet de régler l'image, les sonneries et le son selon vos préférences. Activez la surveillance et visionnez la caméra de la platine en direct à tout moment. Avec un simple câblage à 2 fils non polarisés, le moniteur est connecté au portail pour un contrôle direct et efficace.

Personnalisez votre expérience avec des réglages avancés tels que le réglage du volume de la sonnerie, de la couleur, de la luminosité et du contraste de l'image. La fonction "Ne pas déranger" vous permet de régler les

heures pendant lesquelles vous ne souhaitez pas être dérangé.

La fonction de surveillance vous permet de visionner la caméra de la platine à tout moment directement depuis le moniteur, assurant ainsi la sécurité de votre domicile en permanence.

Le moniteur SG43 de Gates France offre une combinaison parfaite entre technologie avancée et simplicité d'utilisation, pour une sécurité sans compromis. Investissez dans la tranquillité d'esprit avec le moniteur SG43 de Gates France.

Platine extérieure SG616

La platine de rue SG616 de Stargates est la solution idéale pour assurer la sécurité et la praticité de votre accès résidentiel. Son design extra-étroit en alliage de zinc Zamac en fait un choix esthétique et discret pour votre entrée. Dotée d'une caméra grand-angle de 105° et d'un éclairage nocturne par bandeau LED, elle assure une vision claire et nette, de jour comme de nuit.

Les fonctionnalités avancées telles que le signalement du déverrouillage par LED, l'état de conversation signalé par LED et l'adressage possible jusqu'à 4 platines dans une même installation vous offrent un contrôle total sur votre système de vidéophonie. De plus, avec seulement un câblage 2 fils non polarisés, son installation est rapide et facile.

Optez pour la solidité et la fiabilité de la platine de rue SG616 pour sécuriser votre domicile tout en ajoutant une touche d'innovation technologique à votre quotidien.

Alimentation SG4

L'alimentation BUS SG4, dédiée à l'installation des visiophones StarGates, offre une portée étendue jusqu'à 300 mètres entre la platine et le moniteur.

Alimentée en 230VAC et fournissant une tension BUS nominal de 24VDC. Grâce au potentiomètre, la tension est ajustable pour s'adapter aux installations. Cette flexibilité s'avère particulièrement utile pour les distances importantes, avec une intensité délivrée jusqu'à 0.75A.

La vocation de l'alimentation SG4 est d'alimenter l'ensemble des produits de la gamme StarGates grâce à son bus universel.

Fixation sur un support Rail DIN fourni.

Garantie 5 ans :

Investissez en toute confiance avec notre Garantie 5 Stars de 5 ans, comprenant 1 an d'échange à neuf. En faisant installer votre kit par un professionnel et en validant votre enregistrement sur <https://www.stargates.pro/garantie>, bénéficiez d'une tranquillité d'esprit totale.

Caractéristiques techniques :

Moniteur SG43 :

Alimentation : par le BUS 2Easy
Câblage BUS : 2 fils non polarisés

Consommation : en veille : 0,17W ; en fonctionnement : 4,7W
Taille de l'écran : Couleur LCD de 7 pouces
Résolution : 480 x 272 pixels
Signal vidéo : 1Vp-p, 75?, CCIR standard
Montage : saillie (support de table possible en option)
Écran tactile TFT 480x272 pixels 4.3" / 11 cm
Sonneries paramétrables platines / intercom
Possibilité de câbler un BP de palier
Sonnerie palière différenciée
Réglage du volume de la sonnerie
Réglage de la couleur de l'image
Réglage de la luminosité de l'image
Réglage du contraste de l'image
Fonction "Ne pas déranger" 1h / 8h
Fonction "surveillance"
Dimensions : H137 × L137 × P17mm

Platine extérieure SG616 :

Alimentation : par le BUS 2Easy
Câblage BUS : 2 fils non polarisés
Consommation : en veille = 7mA, en fonctionnement = 83mA
Caméra : Couleur CMOS, 2.0 Mega pixel, Ultra grand angle 165°
Alimentation de gâche : 12VDC, 280mA MAX
Température de fonctionnement : -15° à +55°
Dimensions : H136 × L43 × P29mm

Alimentation SG4 :

Tension Entrée: 100~240VAC
Courant Entrée: 0,75A Max
Tension Sortie : 24VDC ± 2V
Courant Sortie (24V) : 0,75A
Puissance max.: 18VA

Fiche produit :

NOS AVANTAGES




La Garantie 5 STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf

Faites installer votre kit par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page <https://www.stargates.pro/garantie> et vous bénéficierez de la garantie 5 STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf !
Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre.

Écran 4.3 pouces avec touches sensibles


Visualisez vos visiteurs sur le moniteur intérieur, et décidez si vous souhaitez engager la conversation, et ouvrir l'accès depuis le moniteur.
Vous pouvez aussi visionner la caméra de la platine de rue quand vous voulez !



Une platine Zamac au design ultra étroit

Objectif grand angle de 105°, éclairage nocturne par bandeau LED, ajustements automatiques des volumes sonores, signalement du déverrouillage par LED.

SCHÉMA DE CÂBLAGE



Pour Déverrouillage Gâche ET Commande motorisation Portail : **Mini-RLC-C** en option

CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue Zamac
- 1 alimentation régulée
- 1 moniteur couleur 11 cm
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis



LES + PRODUIT

- Compacité : Largeur de 43mm hors-tout de la platine
- Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine
- Solidité : Indices Platine de rue IP54 et IK07
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câblage	1 paire non polarisée 9/10 ^{ème}
Distance maximale	Platine de rue <> Moniteur = 100m
Commande	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
Fonctions de la Platine de rue	Caméra grand-angle 105° Signallement du déverrouillage par LED État de conversation signalé par LED Éclairage nocturne par bandeau LED Adressage possible jusqu'à 4 platines dans une même installation de vidéophonie Ajustement automatique du volume HP Ajustement automatique du volume Micro Temporisation de 1s à 99s
Conditions d'utilisation de la Platine de rue	Alimentation gâche 12VDC/400mA max Façade en Zamac alliage de Zinc Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : de -15°C à +55°C Consommation en veille = 7mA Consommation en fonctionnement = 83mA

Fonctions du Moniteur	Écran tactile TFT 480x272 pixels 4.3" / 11 cm Sonneries paramétrables platines / intercom Possibilité de câbler un BP de palier Sonnerie palière différenciée Réglage du volume de la sonnerie Réglage de la couleur de l'image Réglage de la luminosité de l'image Réglage du contraste de l'image Fonction "Ne pas déranger" 1h / 8h Fonction surveillance pour pouvoir visionner la caméra de la platine à tout moment directement depuis le moniteur
Conditions d'installation du Moniteur	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Nappe de raccordement fonctions supp.
Conditions d'utilisation du Moniteur	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 0,17W Consommation en fonctionnement = 4,7W
Dimensions HxLxP	Platine : 136 x 43 x 29 mm Moniteur : 137 x 137 x 17 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)